

Handgabelhubwagen in Edelstahlausführung PROLINE

Tragfähigkeit 2.000 - 2.500 kg

Der Hubwagen für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen der chemischen- und der Lebensmittelindustrie.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung. Pumpengehäuse aus Edelstahl bzw. Bronze (HU 25-115 VATP).
- Der Rahmen, die verstellbare Schubstange, Bolzen sowie das Torsionsrohr sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.



Explosionsschutz Ausführung
lieferbar.

INFO

Die Eignung und die Zulassung des Hubwagens für die jeweils vorliegenden Einsatzbedingungen sind vom Betreiber zu prüfen.

Technische Daten Handgabelhubwagen in Edelstahlausführung

Modell	HU 20-115 VATP	HU 25-115 VATP
Art.-Nr.	040005740	N21225800
Material	V4A/316	V2A/304
Tragfähigkeit, kg	2.000	2.500
Gewicht, kg	86	67
Bereifung ¹	PA/PA	PA/PA
Lenkrollen, mm	200x50	200x50
Lastrollen, mm	82x70	82x60
Hub h ₃ , mm	115	115
Deichselhöhe h ₁₄ , mm	1.200	1.160
Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ , mm	85	85
Gabelbreite e, mm	160	150
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150	1.150
Gabelaußenabstand b ₁ , mm	540	525

¹ PA... Polyamid

